Resinas Guadalajara SA de CV
J. Gpe Montenegro No 1086
Col. Mexicaltzingo Guadalajara, Centro
(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793
www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx

FICHA TECNICA / DATOS DE SEGURIDAD
PASTA ESPAÑOLA

Pegamento para mármol, granito natural y otras piedras diferentes.

VARIEDAD DE COLORES:

- Pasta Española Marfil
- Pasta Española Blanca
- Pasta Española Transparente
- Pasta Española Negra

PRESENTACIÓN DE VENTA
UNITARIO
1 KG

INSTRUCCIONES DE USO:

Utilizar la cantidad de producto estrictamente necesario para el empleo inmediato.

Añadir el catalizador en proporción del 1% a 3 % según lo requiera el tiempo de manejo y secado.

Mezclar perfectamente hasta que se haga una pasta homogénea y aplicarlo directamente sobre la superficie.

La información contenida en el presente, es para ayudar a nuestros clientes a determinar si nuestros productos son apropiados para sus aplicaciones. Nuestros productos están diseñados para su venta a clientes industriales y comerciales. Antes de descargar o utilizar nuestros productos, le solicitamos realice los análisis que considere pertinentes para determinar la conveniencia del producto para su aplicación específica. Garantizamos que nuestros productos cumplen con nuestras especificaciones indicadas en el Certificado de Análisis, y que además son evaluados bajo los métodos de prueba. Las pruebas se realizan durante el TIEMPO DE CONSUMO PREFERENTE, por lo que Resinas Guadalajara no se hace responsable de reclamaciones realizadas fuera de dicho tiempo. En caso de requerir información adicional sobre lo aquí estipulado, acérquese a su agente de ventas. Nada de lo que se encuentra aquí expresado, constituye una garantía expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía comercial o convenida. La reparación de las posibles reclamaciones aceptadas, será únicamente reposición de nuestros productos y en ningún momento será motivo de aceptación de daños especiales, incidentales o consecuenciales.

www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx
(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793

www.resinasguadalajara.com.mx

SECCION 1- PRODUCTO QUIMICO Y IDENTIFICACION

Nombre Químico: Adhesivo para Piedra con Carga Estructural

Nombre de la Marca: Masilla para Mármol

Nombre Comercial: Pasta Española

SECCION 2- INFORMACION DE LOS COMPONENTES

COMPONENTES	CANTIDAD
Resina Poliéster Insaturada	40% (Principalmente Feniletileno)
RELLENO	
Acelerador	0.15%
Pigmento	0.1%

SECCION 3- IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Pictograma de Peligro:

Palabra de Advertencia:

R10: Inflamable
R20: Nocivo por inhalación
R36: Irrita los ojos
R38: Irrita la piel

Consejo de Prudencia: No respirar los Gases/humos/vapores/aerosoles. Este producto puede causar irritación en los ojos y piel.

Categoría de Peligrosidad:	3.2 (GB 6944-2005)
Fatalidad por Oxidación:	Ninguna
Fatalidad por Explosión:	Ninguna
Fatalidad por Inflamabilidad:	Ninguna
Fatalidad por Envenenamiento e Infección:	Ninguna
Fatalidad por Radiación:	Ninguna
Fatalidad por Corrosión:	Ninguna

SECCION 4- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

1. **Inhalación:** En caso de ser inhalado, retirase a un área bien ventilada. En caso de no respirar proporcionar inmediatamente compresiones en el pecho respiraciones boca a boca y buscar inmediatamente asistencia médica.
2. **Contacto con la piel:** En caso de tener una quemadura o heridas en la piel no puede estar en contacto directo con este producto. En caso de tener contacto lavar la zona con agua y jabón. En caso de no funcionar lavar la zona con acetona y poner un protector de grasa. La acetona no puede estar en contacto si existe una quemadura o herida en piel.
3. **Contacto con los ojos:** En caso de contacto con los enjuagar inmediatamente con bastante agua por lo menos durante 15 minutos. Buscar atención medica inmediatamente.
4. **En caso de ingestión:** En caso de tener contacto en el área de la boca, evitar tragar y lavar con bastante agua, en caso de ingesta accidental tomar bastante agua y acudir inmediatamente con el médico.

SECCION 5- MEDIDAS CONTRA INCENDIO

1. **Recomendaciones por ser material inflamable:** Prohibido fumar y tener cualquier fuente de fuego en lugar de trabajo.
2. **En caso de fuego medios de extinción apropiados:** Uso de arena, spray de vapor de agua, polvo extintor o dióxido de carbono.

www.resinasguadalajara.com.mx

www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx
(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793

SECCION 6- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL

1. **Manejo del derrame:** El uso de equipo de protección adecuado indicado en la sección 8.

2. **Aislar la zona del derrame.** Contener y recolectar con materiales absorbentes y almacenar en contenedores adecuados para su desecho. Ventilar y lavar con abundante agua el área contaminada**.**

SECCION 7- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1. **Manejo:** Lavar adecuadamente después de su manejo. Remover la ropa y lavarla después de tener contacto directo. No tener contacto directo con los ojos, piel o sobre la ropa. Mantener el contenedor perfectamente cerrado. Usar ropa y equipo de protección mencionados en la sección 8.
2. **Almacenaje:** Conservar el producto en su contenedor perfectamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado del calor, del sol directo y todas las fuentes de calor. Almacenar lejos de sustancias incompatibles con el producto.

SECCION 8- CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

1. **Control de Ingeniería:** Encontrarse en un lugar cerrado durante el proceso de uso. Usar una ventilación adecuada para evitar la concentración de olores y gases.

2. **Equipo de Protección Personal:**

   Protección de ojos: Uso de gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

   Protección de la piel: Uso de ropa apropiada para la prevención de contacto directo con la piel.

   Protección de las manos: Uso de guantes adecuados para prevenir el contacto directo con las manos

www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx
(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793

www.resinasguadalajara.com.mx

3. **Protección Respiratoria:** Uso de mascara filtrante contra gases y partículas.

SECCION 9- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

1. **Propiedades Físicas**

Estado Físico: Masilla o Pasta

Color: Blanco, Marfil o Transparente*

Medios de disolver: Insoluble en agua, Soluble en alcohol, Acetona, Benceno, Metilbenceno, Estireno y Otros Solventes Orgánicos.

Densidad Especifica: 1.6 kg/cm³

Olor: No reportado

2. **Propiedades Químicas:** Al entrar en contacto con el catalizador/endurecedor, este producto se puede solidificar o curar en unos minutos. Si este producto es expuesto al calor por un tiempo prolongado.
Si el producto se encuentre más allá del periodo de garantía, se encuentre mal cerrado en su recipiente o se encuentre en una exposición contante con el aire, puede entrar en proceso de auto-gelación y solidificarse.

SECCION 10- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manejo correcto durante periodo de garantía.

Condiciones a Evitar: Calor en exceso y aire directo constante.

Incompatibilidad: Endurecedores.

Polimerización: Puede ocurrir.

SECCION 11- INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad Aguda: Ninguna

Sensibilización: Revisar en peligro crónico para la salud.

Estándar Ambiental: Mantener bien ventilado el lugar de operación con el material para evitar la concentración volátil de feniletileno por debajo de 100 ppm.

SECCION 12- INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Eco-toxicidad: Información no disponible.

Ambiental: El estireno no absorbe la radiación solar en longitudes de onda por encima del límite solar (aproximadamente 300 nm); por lo tanto, no se fotolizará directamente en la atmósfera inferior (Troposfera) o superficie del agua. Sin embargo, se espera que el estireno participe en reacciones fotoquímicas indirectas. Se ha descubierto que los estirenos se han encontrados activos en los generadores de smog fotoquímicos.

Física: La liberación del estireno liberado al suelo será sujeto a su biodegradación.

Otro: Información no disponible.

SECCION 13- INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINCACION DE LOS PRODUCTOS

No se permite su vertido en el alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones ambientales locales /nacionales vigentes.

www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx
(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793

www.resinasguadalajara.com.mx

SECCION 14- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportar siguiendo las normas de la Resolución 195/97 que incorpora las normas técnicas al Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

SECCION 15- INFORMACION REGLAMENTARIA

En relación a la lista de peligros GB12268-90: no incluido en listado. Por lo tanto, se considera material no peligroso.

SECCION 16- OTRA INFORMACION

Referencia Media

1. Lista de recursos peligrosos GB12268-90
2. Lista de químicos peligrosos Edición 2020

La información de esta Hoja de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las normas vigentes, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

Resinas Guadalajara SA de CV
J. Gpe. Montenegro 1086
Guadalajara, Centro
(33)36141212 / 36140951
www.resinasguadalajara.com.mx
contacto@resinasguadalajara.com.mx
(33) 3614 1212 / 3614 0951 / 3613 2793

www.resinasguadalajara.com.mx